

МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ МАРКИ ИГП «ЭНРОЙЛ»

ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152

Нормативный документ (НД):	ТУ 0253-013-52272771-2006
Код ОКП	025342
Код ТН ВЭД	2710 19 980 0
Декларация о соответствии ТР ТС	ТС № RU Д-RU. АЮ.44.В.03028
Паспорт безопасности химической продукции	РПБ № 52272771.02.37979
	И-Т-С-100 (ИГП-72)
	И-Т-С-150 (ИГП-91)
	И-Т-С-220 (ИГП-114)
	И-Т-С-320 (ИГП-152))
Обозначение по ГОСТ 17479.4	

Область применения: рабочая жидкость гидравлических систем станков, автоматических линий, прессов, средне - и тяжело-нагруженных зубчатых и червячных редукторов, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжение и качение и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

Показатели в соответствии с НД:

№	Наименование показателей	ИГП-72	ИГП-91	ИГП-114	ИГП-152	Методы испытаний
1	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	110-125	148-165	186-205	265-280	ГОСТ 33-2000
2	Индекс вязкости, не менее	90	90	90	90	ГОСТ 25371
3	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220	225	230	230	ГОСТ 4333
4	Температура застывания, °С, не выше	-15	-15	-15	-15	ГОСТ 20287
5	Зольность, %, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	ГОСТ 1461
6	Массовая доля серы, %, не более	1,0	1,0	1,0	1,4	ГОСТ 1437
7	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	ГОСТ 5985-79
8	Содержание механических примесей	отс.	отс.	отс.	отс.	ГОСТ 6370
9	Содержание воды	следы	следы	следы	следы	ГОСТ 2477
10	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	5,5	6,5	7,0	8,0	ГОСТ 20284
11	Массовая доля цинка, %, не менее	0,04	0,04	0,04	0,04	ГОСТ 13538

Требования безопасности:

Масла представляют собой горючие продукты с температурой вспышки не ниже 165 °С.

При разливе масел необходимо собрать их в отдельную тару, место разлива протереть ветошью. При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: распылённая вода, пена, при объемном тушении углекислый газ, пар. Запрещенные средства тушения пожаров: вода в виде компактных струй

Гарантийный срок хранения масел – три года со дня изготовления.

Варианты фасовки: бочка металлическая 216,5 л, канистры 50, 30 л.

Контактные телефоны для связи: +7 (342) 2387759, +7 (342) 2387769
 Электронный адрес: market@enr.ru

ООО «Энергонефтересурс»
 г. Пермь, ул. Промышленная, д. 105
 ИНН/КПП 592134202/590501001