

МАСЛО ВАКУУМНОЕ ВМ-6 «ЭНРОЙЛ»
Нормативный документ (НД):

ТУ 0253-021-52272771-2008

Код ОКП

025374

Код ТН ВЭД

2710 19 980 0

Область применения: является рабочей жидкостью для механических вакуумных насосов с масляным уплотнением, для насосов высокопроизводительных паромасляных бустерных, вспомогательных пароструйных и специальных форвакуумных насосов.

Показатели в соответствии с НД:

№	Наименование показателей	Норма по НД	Методы испытаний
1	Вязкость кинематическая, мм ² /с (сСт), при 100 °С, не более при 50 °С, не более	8,0 40,0	ГОСТ 33
2	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С.	не нормируется определение обязательно	ГОСТ 4333
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	не нормируется определение обязательно	ГОСТ 6356
4	Температура застывания, °С, не выше	- 10	ГОСТ 20287
5	Содержание воды	отсутствие	ГОСТ 1547
6	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	4,5	ГОСТ 20284
7	Стабильность против окисления: -увеличение вязкости при 50 °С, %, не более	50	ГОСТ 18136 и п.. 5.2.
8	Фракционный состав масла, °С: -температура начала перегонки, не ниже -конец кипения, не выше	125 220	ГОСТ 10120-71 и п. 5.3.
9	Упругость паров при 20 °С, Па (мм.рт.ст.) не более	4×10 ⁻⁴ (3,0×10 ⁻⁶)	ГОСТ 19678 и п. 5.4.
10	Плотность при 20°С, кг/м ³	не нормируется определение обязательно	ГОСТ 3900

Примечания:

1.1. Показатели по п.8 «Фракционный состав», п.9 «Упругость паров», определяется один раз в год по требованию потребителя.

1.2. Показатель по п.7, «Стабильность против окисления» определяется один раз в квартал или по требованию потребителя.

Требования безопасности:

Масла представляют собой горючие продукты с температурой самовоспламенения не ниже 300 °С.

При разливе масел необходимо собрать их в отдельную тару, место разлива протереть ветошью. При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: распылённая вода, пена, при объемном тушении углекислый газ, пар. Запрещенные средства тушения пожаров: вода в виде компактных струй

Гарантийный срок хранения масел – три года со дня изготовления.

Варианты фасовки: бочка металлическая 216,5 л.

Контактные телефоны для связи: +7 (342) 2387759, +7 (342) 2387769

Электронный адрес: market@enr.ru

 ООО «Энергонефтересурс»
 г. Пермь, ул. Промышленная, д. 105
 ИНН/КПП 592134202/590501001