

МАСЛА ЗАКАЛОЧНЫЕ «ЭНРОЙЛ»
МЗМ-16, МЗМ-26, МЗМ-120
Нормативный документ (НД):

ТУ 0253-016-52272771-2006

Код ОКП

025381

Код ТН ВЭД

2710199800

Декларация о соответствии ТР ТС

ТС № RU Д-RU. АЮ.44.В.0327

Паспорт безопасности химической продукции

РПБ № 52272771.02.39405

Область применения: применяется для закалки металлов в различных отраслях машиностроения.

Изготавливают из дистиллятного и остаточного масляных компонентов сернистых нефтей с вовлечением антиокислительной и моющей присадок.

Показатели в соответствии с НД:

№	Наименование показателей	МЗМ-16	МЗМ-26	МЗМ-120	Методы испытаний
1	Кинематическая вязкость при 50 °С, мм ² /с	14,5-19,0	23,5-27,0	109-120	ГОСТ 33-2000
2	Индекс вязкости, не менее	90	85	85	ГОСТ 25371
3	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	170	200	240	ГОСТ 4333
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	160	185	220	ГОСТ 6356
5	Зольность, %, не более	0,07	0,07	0,07	ГОСТ 1461
6	Коксуемость, %, не более	0,15	0,2	0,5	ГОСТ 19932
7	Число омыления, мг КОН на 1 г масла, не более	0,6	0,5	0,6	ГОСТ 17362
8	Содержание механических примесей, %, не более	0,01	0,01	0,01	ГОСТ 6370
9	Содержание воды, % не более	следы	следы	следы	ГОСТ 2477
10	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	3,0	3,5	4,0	ГОСТ 20284
11	Массовая доля цинка, %, не менее	0,04	0,04	0,04	ГОСТ 13538
12	Испытание на окисление: -потеря массы, %, не более -вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с -коксуемость, %, не более -изменение температуры вспышки в открытом тигле в сторону снижения, °С, не более	10 22,5 0,3 0	10 30,5 0,4 0	10 134,0 0,95 0	по п. 5.2 ТУ ГОСТ 33-2000 ГОСТ 19932 ГОСТ 6356

Требования безопасности:

Масла представляют собой горючие продукты с температурой вспышки не ниже 270 °С.

При разливе масел необходимо собрать их в отдельную тару, место разлива протереть ветошью. При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: распылённая вода, пена, при объемном тушении углекислый газ, пар. Запрещенные средства тушения пожаров: вода в виде компактных струй

Не классифицируется как опасный груз (ГОСТ 19433-88).

Гарантийный срок хранения масел – три года со дня изготовления.

Варианты отгрузки:

- авто и ж/ц цистерны,
- бочка металлическая 216,5 л.,
- канистра на 50, 30, 20 л.

Контактные телефоны для связи: +7 (342) 2387759, +7 (342) 2387769

 Электронный адрес: market@enr.ru

 ООО «Энергонефтересурс»
 г. Пермь, ул. Промышленная, д. 105
 ИНН/КПП 592134202/590501001