

МАСЛО ВСЕСЕЗОННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВМГЗ «ЭНРОЙЛ»

Обозначение по ГОСТ 17479.3-85	МГ-15-В
Класс вязкости	ISO VG 15
Нормативный документ (НД):	ТУ 0253-002-52272771-2006
Код ОКП	025332
Код ТН ВЭД	2710198400
Паспорт безопасности химической продукции	РПБ 52272771-02-36550
Декларация о соответствии ТР ТС	ТС № RU Д-RU. АЮ.18.В.04772

Область применения: применяется в качестве рабочей жидкости в системах гидропривода и гидроуправления в строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и др. машин и гидрооборудования, эксплуатируемого на открытом воздухе.

Показатели в соответствии с НД:

№	Наименование показателей	ВМГЗ -45	ВМГЗ -55	Методы испытаний
1	Вязкость кинематическая, мм ² /с (сСт), при плюс 50 °С, не менее при минус 20 °С, не более при минус 30 °С, не более	10 900	10 1800	ГОСТ 33
2	Индекс вязкости, не менее	100		ГОСТ 25371
3	Кислотное число масла без присадок, мг КОН на 1 г. масла, не более	0,04		ГОСТ 5985
4	Зольность, не более	0,2		ГОСТ 1461
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие		ГОСТ 6307
6	Массовая доля механических примесей	отсутствие		ГОСТ 6370 с доп. по п. 5.3 наст ТУ
7	Содержание воды	отсутствие		ГОСТ 2477
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С., не ниже	150		ГОСТ 4333 (метод А)
9	Температура застывания, °С, не выше	- 45	- 55	ГОСТ 20287
10	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	2,0		ГОСТ 20284
11	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	880		ГОСТ 3900

Гарантийный срок хранения масел – три года со дня изготовления.

Варианты фасовки: бочка металлическая 216,5 л., канистра 50, 30, 20, 10 л.

Контактные телефоны для связи: +7 (342) 2387759, +7 (342) 2387769

Электронный адрес: market@enr.ru

ООО «Энергонефтересурс»
г. Пермь, ул. Промышленная, д. 105
ИНН/КПП 592134202/590501001